



ООО «БФТ»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17  
+7 (495) 784-70-00

ined@bftcom.com  
bftcom.com

**Утвержден**

БАРМ.00003-45 32 10-9-ЛУ

## **Система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный и муниципальный заказ «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»**

### **Блок администрирования Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» Интеграция с ЭТП ГПБ**

Руководство администратора

БАРМ.00003-45 32 10-9

Листов 25

© 2022 ООО «БФТ»

# АННОТАЦИЯ

В документе приводится описание работы в подсистеме «Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Содержание документа соответствует ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА. Требования к содержанию и оформлению».

«Система автоматизации процесса управления государственными закупками - Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ» («АЦК-Госзаказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2008610925 от 21 февраля 2008 г. «Система автоматизации процесса управления муниципальными закупками - Автоматизированный Центр Контроля - Муниципальный заказ» («АЦК-Муниципальный заказ») зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Свидетельство № 2009615485 от 02 октября 2009 г.

ООО «БФТ» оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение без внесения изменений в эксплуатационную документацию.

Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в сопроводительной документации к выпускаемой версии.

Документ соответствует версии системы ««АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»» – 1.45.0. Последние изменения внесены 28.06.2022 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Взаимодействие с ЭТП ГПБ.....	4
1.1	Общие настройки.....	5
1.2	Связь с ЭТП .....	5
1.2.1	Настройка сайта.....	5
1.3	Форматы .....	6
1.3.1	Электронный запрос предложений.....	6
1.3.1.1	Результат рассмотрения выписки из протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП (ProposalRequestReviewingProtocolRecordConsiderationResult).....	6
1.3.1.2	Подписанная выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП (SignedProposalRequestReviewingProtocolRecord)...	8
1.3.2	Запрос котировок в электронной форме.....	8
1.3.2.1	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (QuotationsRequest449FIResultProtocolType).....	8
1.3.2.2	Результат рассмотрения протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (QuotationsRequest449FIResultProtocolConsiderationResult).....	18
1.3.2.3	Подписанный протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (SignedQuotationsRequest449FIResultProtocolType).....	23



# Взаимодействие с ЭТП ГПБ

## 1.1 Общие настройки

Перед началом работы с системой «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» администратору необходимо настроить систему для ее корректного функционирования. Системные параметры для заполнения и обработки ЭД «Решение о проведении торгов на ЭТП» настраиваются через пункт меню **Сервис**→**Параметры системы**, группа настроек **Документооборот**, подгруппа настроек **Решение**, подгруппа **Аукцион**, закладка **Открытый аукцион в электронной форме на ЭТП**.

*Примечание. Подробное описание настройки параметров системы находится в документации «[БАРМ.00003-45 32 01-3 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Блок администрирования. Подсистема администрирования системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Настройка и сервис системы. Руководство администратора».*

## 1.2 Связь с ЭТП

Работа с ЭТП ГПБ идентична работе с ЭТП РТС-Тендер, за исключением настройки сайта (см. раздел [Настройка сайта ЭТП<sup>5</sup>](#)).

*Примечание. Подробное описание работы с ЭТП РТС-Тендер находится в документации «[БАРМ.00003-45 32 10-1 Система «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»](#). Интеграция с ЭТП РТС-Тендер. Руководство администратора».*

### 1.2.1 Настройка сайта

Откройте справочник *Сайты* и нажмите кнопку  (**Новый**) для создания нового сайта, затем:

1. в поле **Номер** укажите любой номер, отличный от существующих номеров в уже настроенных сайтах;
2. в поле **Наименование** укажите название сайта, например ЭТП «ГПБ»;

3. в поле **Тип соединения** из справочника *Типы соединений* выберите значение *Обмен с ЭТП ГПБ*;
4. в поле **Пользователь** из справочника *Пользователи системы* выберите значение *grbexchange*.
5. в поле **Адрес** внесите информацию по примеру поля **Формат заполнения адреса**.
6. Выключите параметр **Разделять для репликаций большого объема**.

## 1.3 Форматы

### 1.3.1 Электронный запрос предложений

#### 1.3.1.1 Результат рассмотрения выписки из протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП (ProposalRequestReviewingProtocolRecordConsiderationResult)

Таблица 1 – Результат рассмотрения выписки из протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП  
(ProposalRequestReviewingProtocolRecordConsiderationResult)

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
NotificationNumber	Номер извещения	Выгружается значение поля <b>Номер извещения в ЕИС</b> .
ConsiderationType	Тип ввода протокола рассмотрения заявок	Выгружается <b>IndividualDecision</b> (С индивидуальным решением каждого члена комиссии).
EtpCommission	Комиссия ЭТП	Не выгружается.
EsopCommission	Комиссия ВСПЗ	<p>Выгружаются данные информации о комиссии протокола:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Id (Идентификатор комиссии в ВСПЗ)</b> – выгружается <b>COMMISSION_ID</b>, если заполнен.</li> <li>• <b>Name (Наименование комиссии)</b> – выгружается значение поля <b>Наименование комиссии</b>.</li> <li>• <b>Comment (Комментарий к комиссии)</b> – выгружается значение поля <b>Дополнительная информация</b>.</li> <li>• <b>Members (Члены комиссии)</b> – выгружается состав комиссии протокола, множественный атрибут <b>Member</b> (Член комиссии).</li> </ul>

Documents	Прикрепленные к протоколу документы	Множественный атрибут <a href="#">Document</a> <sup>7</sup> ( <b>Информация о документе протокола</b> ). Выгружаются вложения, кроме вложений с категорией, указанной в параметре системы <b>Документация ДСП</b> .
-----------	-------------------------------------	--

### 1.3.1.1.1 Атрибут «Member»

Таблица 2 – Атрибут «Member»

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор члена комиссии в ВСПЗ	Выгружается номер позиции члена комиссии ( <b>POS</b> ).
FirstName	Имя	Выгружается значение поля <b>Имя</b> .
LastName	Фамилия	Выгружается значение поля <b>Фамилия</b> .
MiddleName	Отчество	Выгружается значение поля <b>Отчество</b> .
Position	Должность	Не выгружается.
RoleRegNumber	Регистрационный номер роли члена комиссии по справочнику из ЕИС	Выгружается роль члена комиссии.
IsPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Выгружается <b>false</b> , если для записи включен признак <b>Отсутствовал</b> , иначе выгружается <b>true</b> .

### 1.3.1.1.2 Document

Таблица 3 – Атрибут «Document»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
FileGuid	Уникальный идентификатор файла		Выгружается файл на ЭТП.
FileName	Название файла		Выгружается имя файла.
Name	Название документа		Выгружается имя файла.
Type	Тип документа		Выгружается категория вложения.

### 1.3.1.2 Подписанная выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в ЭЗП (SignedProposalRequestReviewingProtocolRecord)

Таблица 4 – Базовый тип «SignedConsiderationProtocolType»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
NotificationNumber	Номер извещения	Не загружается.
PurchaseMethod	Способ закупки	Не загружается.
ProtocolType	Тип протокола	Не загружается.
ConsiderationType	Тип ввода протокола рассмотрения заявок	Не загружается.
PublishDate	Дата подписания/публикации протокола	Загружается в поле <b>Дата подписания протокола</b> .
Documents	Прикрепленные к протоколу документы	Не загружается. Множественный атрибут <a href="#">Document</a> <sup>71</sup> (Информация о документе протокола).

Таблица 5 – Расширение базового типа «SignedConsiderationProtocolType»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
BestApplication	Лучшая заявка по результатам рассмотрения протокола рассмотрения заявок	Не загружается.
RejectedApplications	Список отклонённых заявок	Не загружается.

## 1.3.2 Запрос котировок в электронной форме

### 1.3.2.1 Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (QuotationsRequest449FIResultProtocolType)

#### 1.3.2.1.1 Базовый тип «ProtocolWithDecisions»

Таблица 6 – Базовый тип «ProtocolWithDecisions»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
<a href="#">TradeInfo</a> <sup>97</sup>	Информация о закупке	Составной атрибут.
ProtocolType	Тип протокола	Не загружается. Определяет тип передаваемого пакета.

### 1.3.2.1.1.1 Атрибут «TradeInfo»

Таблица 7 – Атрибут «TradeInfo»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор закупки на площадке	Загружается в поле <b>ETPKEY</b> ЭД «Решение о размещении заказа», к которому загружается протокол.
NotificationNumber	Номер извещения	Не загружается. Наследуется из родительского решения о размещении заказа.
TradeShortName	Краткое наименование закупки	Не загружается. Наследуется из родительского решения о размещении заказа.
ModificationNumber	Номер редакции извещения	Не загружается.
TradePurchaseCodes	Набор идентификационных кодов закупки (ИКЗ)	Не загружается. Множественный атрибут <b>Code</b> .
TradeLotPrice	Начальная (максимальная) цена контракта	Не загружается.
TradeLotCurrencyCode	Код валюты лота	Не загружается.
PurchaseMethod	Способ закупки	Не загружается. Наследуется из родительского решения о размещении заказа.
OrganizerName	Организатор	Не загружается.

### 1.3.2.1.1.2 Расширение базового типа «ProtocolBaseType»

Таблица 8 – Расширение базового типа «ProtocolBaseType»

Атрибут	Описание	Загрузка в Таблица 9 –
CommissionDecisionsDataSource	Набор допустимых значений для решения по заявке	Не загружается. Множественный атрибут <b>Decision</b> ( <b>Значение для решения по заявке</b> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status</b> (<b>Расширенный статус решения комиссии по заявке</b>) – не загружается.</li> <li>• <b>Name</b> (<b>Наименование решения</b>) – не загружается.</li> </ul>
RefusalBasementGroupsDataSource	Набор допустимых значений для причин отказа по заявке	Множественный атрибут <b>RefusalBasementGroup</b> ( <b>Значения для причин отказа по заявке</b> ). Загружается в таблицу <i>Значения для причин отказа по заявке</i> протокола. Одна запись в таблице соответствует одному атрибуту <b>RefusalBasement/Id</b> . Запись не создается, если атрибут <b>RefusalBasements</b> не заполнен: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RefusalType</b> (<b>Тип отказа по заявке</b>) – загружается в поле <b>Тип отказа по заявке (REFUSALTYPE)</b>.</li> <li>• <b>RefusalBasements</b> (<b>Набор допустимых оснований для данной причины отказа</b>) содержит множественный атрибут <b>RefusalBasement</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RefusalBasement/Id</b> (<b>Идентификатор</b>) – загружается в поле <b>Идентификатор основания (ETPKEY)</b>.</li> <li>• <b>RefusalBasement/Name</b> (<b>Наименование основания</b>) – загружается в поле <b>Наименование основания (NAME)</b>.</li> </ul> </li> </ul>
CriterionInfos	Информация о критериях с показателями	Не загружается. Множественный атрибут <b>Criterion</b> <sup>10</sup> ( <b>Информация о критерии с показателями</b> ).
PreviousProtocolCriterionInfos	Информация о критериях с показателями предыдущих протоколов	Не загружается. Множественный атрибут <b>Criterion</b> <sup>10</sup> ( <b>Информация о критерии с показателями</b> ).

### 1.3.2.1.2.1 Атрибут «Criterion»

Таблица 10 – Атрибут «Criterion»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор критерия	Загружается в поле <b>ETPKEY</b> критерия.

Sid	Идентификатор критерия в ЕИС	Не загружается. Используется для поиска соответствующего критерия в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
Code	Код критерия	Не загружается. Используется для поиска соответствующего критерия в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
CriterionName	Имя критерия	Не загружается. Используется в сообщении об ошибке.
ValueInfo	Значимость критерия в процентах	Не загружается.
AddInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по критерию	Не загружается.
Indicators	Индикаторы показателя	Множественный атрибут <a href="#">Indicator</a> ↑ (Информация о показателе критерия).

Таблица 11 – Атрибут «Indicator»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор	Загружается в поле <b>ETPKEY</b> показателя.
Sid	Идентификатор в ЕИС	Не загружается. Используется для поиска соответствующего показателя в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».
Name	Наименование показателя	Не загружается. Используется в сообщении об ошибке.
Value	Значимость показателя	Не загружается.
AddInfo	Дополнительная информация о содержании и порядке оценки по показателю	Не загружается.
Limit	Предельное значение показателя	Не загружается.
MeasurementOrder	Порядок оценки показателя	Не загружается.
OtherOrder	Иной порядок оценки	Не загружается.

### 1.3.2.1.3 Расширение базового типа «ProtocolWithDecisionsType»

Таблица 12 – Расширение базового типа «ProtocolWithDecisionsType»

Элемент	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Applications	Заявки, рассматриваемые в протоколе	Загружается в заявки участников протокола и в ЭД «Котировочная заявка поставщика». Множественный атрибут <a href="#">Application</a> <sup>[12]</sup> .

#### 1.3.2.1.3.1 Атрибут «Application»

Таблица 13 – Атрибут «Application»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор заявки	Для заявки участника и протокола загружается в поле <b>Идентификатор заявки на ЭТП</b> .
MaskNumbe	Номер заявки	Для заявки участника и протокола загружается в поле <b>Номер</b> .
ResultPosition	Итоговая позиция участника (при определении победителя)	Не загружается.
RegistrationDateTime	Дата и время публикации заявки	Для заявка участника и протокола загружается в поле <b>Дата и время подачи заявки</b> .
ApplicationState	Статус заявки	Не загружается. В поле <b>Результат рассмотрения</b> заявки участника в составе протокола указывается значение <i>Не указано</i> .
OrganizationInfo	Организация, подавшая заявку	Комплексный атрибут <a href="#">OrganizationInfoType</a> <sup>[15]</sup> . Данные загружаются в заявку участника и протокол.
Agreement	Текст соглашения	Не загружается.
Quotation	Ценовое предложение по заявке	Комплексный атрибут <a href="#">Quotation</a> <sup>[17]</sup> . Данные атрибута загружаются в заявку участника и протокол.

<p>Preferences</p>	<p>Информация о выборе и прикрепленных документах к предпочтениям по заявке</p>	<p>Тип <b>ArrayOfApplicationPreferenceType</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Множественный атрибут <b>Preference</b>:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code (Код предпочтения)</b> – не загружается, используется для поиска преимущества.</li> <li>• <b>SelectionType (Тип выбора предпочтения)</b> - проверяется атрибут <b>Applications/Application/Preferences/Preference/Code</b>. Если значение атрибута <b>Code (Код предпочтения)</b> и значение колонки <b>SHORTNAME (Краткое наименование)</b> списка <b>PLACEMENTFEATURE (Особенности размещения заказа)</b> с включенным признаком <b>ACTUAL</b>, соответствует значению колонки <b>Преимущество</b> закладки <b>Данные закупки</b> группы полей <b>Преимущества</b> в решении о размещении заказа, то для атрибута <b>Applications/Application/Preferences/Preference/Code</b> и соответствующего ему <b>SHORTNAME (Краткое наименование)</b> списка <b>PLACEMENTFEATURE (Особенности размещения заказа)</b> с включенным признаком <b>ACTUAL</b> значение в колонке <b>Тип предпочтения</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Преимущество для товаров российского происхождения</b>, то загружается значение <b>SelectionType</b> в поле <b>Преимущество для товаров российского происхождения</b> ЭД «Котировочная заявка» и ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»;</li> <li>• <b>Преимущество для СМП/СОНО</b>, то загружается значение <b>SelectionType</b> в поле <b>Преимущество для СМП/СОНО</b> ЭД «Котировочная заявка» и ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»;</li> <li>• <b>Преимущество для организаций инвалидов</b>, то загружается значение <b>SelectionType</b> в поле <b>Преимущество для организаций инвалидов</b> ЭД «Котировочная заявка» и ЭД «Заявка на участие в запросе предложений»;</li> <li>• <b>Преимущество для организаций УУИС</b>, то загружается значение <b>SelectionType</b> в поле <b>Преимущество для организаций УУИС</b> ЭД «Котировочная заявка» и ЭД «Заявка на участие в запросе предложений».</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--------------------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IsRussian</b> (Признак того, является ли преференция преференцией для товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения) – если <b>TRUE</b>, то в заявке участника в поле <b>Преимущество для товаров российского происхождения</b> указывается значение <i>Претендует</i>".</li> <li>• <b>ManufacturedProductAmount</b> (Объем товара, произведенного на территории государств - членов Евразийского экономического союза) – не загружается.</li> <li>• <b>Documents</b> (Документы) – загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы о преференциях в составе заявки участника</b>.</li> </ul>
Restrictions	Информация о прикрепленных документах к ограничениям по заявке	<p>Множественный атрибут <b>Restriction</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code</b> (Код ограничения) – не загружается.</li> <li>• <b>Documents</b> (Документы) – загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы об ограничениях в составе заявки участника</b>.</li> </ul>
Requirements	Информация о прикрепленных документах к требованиям по заявке	<p>Множественный атрибут <b>Requirement</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Code</b> (Код ограничения) – не загружается.</li> <li>• <b>Documents</b> (Документы) – загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы о требованиях в составе заявки участника</b>.</li> </ul>
ApplicationPrintFormGuid	Уникальный идентификатор файла печатной формы заявки	Не загружается.
PurchaserInfoPrintFormGuid	Уникальный идентификатор файла печатной формы сведений об участнике закупки	Не загружается.
ApplicationDocuments	Документы, прикрепленные к заявке	<p>Множественный атрибут <a href="#">Document</a><sup>[17]</sup> (<b>Информация о документе заявки</b>).</p> <p>Загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы в составе заявки участника</b>.</p>
OrganizationAccreditationDocuments	Аккредитационные документы организации, подавшей заявку	<p>Множественный атрибут <a href="#">Document</a><sup>[17]</sup> (<b>Информация о документе заявки</b>).</p> <p>Загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы в составе заявки участника</b>.</p>
EmployeeAccreditationDocuments	Аккредитационные документы сотрудника организации, подавшего заявку	<p>Множественный атрибут <a href="#">Document</a><sup>[17]</sup> (<b>Информация о документе заявки</b>).</p> <p>Загружаются файлы в заявку участника с категорией <b>Документы в составе заявки участника</b>.</p>

Таблица 14 – Атрибут «OrganizationInfoType»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
FullName	Полное наименование организации	Для заявки участника и протокола загружается в поле <b>Полное наименование</b> .
Inn	ИНН	Для заявки участника и протокола загружается в поле <b>ИНН</b> .
Kpp	КПП	Для заявки участника и протокола загружается в поле <b>КПП</b> .
Ogrn	ОГРН	Не загружается.

<p>Выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LegalEntityRFInfo</li> <li>• LegalEntityForeignStateInfo</li> <li>• IndividualPersonRFInfo</li> <li>• IndividualPersonForeignStateInfo</li> </ul>		<p>Комплексный атрибут <b>LegalEntityRFInfo</b> (<b>Юридическое лицо РФ</b>).</p> <p>Если в загружаемом пакете указан данный атрибут, то в поле <b>Тип организации</b> указывается значение <i>Юридическое лицо РФ</i>.</p> <p>В поле <b>Страна</b> групп полей <b>Место нахождения</b> и <b>Почтовый адрес</b> указывается значение <i>Россия</i>.</p> <p>Атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FullName</b> (<b>Полное наименование</b>) – загружается в поле <b>Полное наименование</b>.</li> <li>• <b>Inn</b> (<b>ИНН</b>) – загружается в поле <b>ИНН</b>.</li> <li>• <b>Kpp</b> (<b>КПП</b>) – загружается в поле <b>КПП</b>.</li> <li>• <b>Ogrn</b> (<b>ОГРН</b>) – не загружается.</li> </ul> <p>Комплексный атрибут <b>LegalEntityForeignStateInfo</b> (<b>Юридическое лицо иностранного государства</b>).</p> <p>Если в загружаемом пакете указан данный атрибут, в поле <b>Тип организации</b> указывается значение <i>Юридическое лицо иностр. гос.</i></p> <p>Атрибуты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FullName</b> (<b>Полное наименование</b>) – загружается в поле <b>Полное наименование</b>.</li> <li>• <b>TaxPayerCode</b> (<b>Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог</b>) – для заявки участника и протокола загружается в поле <b>Аналог ИНН</b>.</li> <li>• <b>Inn</b> (<b>ИНН</b>) – загружается в поле <b>ИНН</b>.</li> <li>• <b>Kpp</b> (<b>КПП</b>) – загружается в поле <b>КПП</b>.</li> </ul> <p>Комплексный атрибут <b>IndividualPersonRFInfo</b> (<b>Физическое лицо РФ</b>).</p> <p>Если в загружаемом пакете указан данный атрибут, то в поле <b>Тип организации</b> указывается значение <i>Физическое лицо РФ</i>.</p> <p>В поле <b>Страна</b> групп полей <b>Место нахождения</b> и <b>Почтовый адрес</b> указывается значение <i>Россия</i>.</p> <p>Комплексный тип <b>NameInfo</b> (<b>Полное наименование</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LastName</b> (<b>Фамилия</b>) – загружается в поле <b>Фамилия</b>.</li> <li>• <b>FirstName</b> (<b>Имя</b>) – загружается в поле <b>Имя</b>.</li> <li>• <b>MiddleName</b> (<b>Отчество</b>) – загружается в поле <b>Отчество</b>.</li> <li>• <b>Inn</b> (<b>ИНН</b>) – загружается в поле <b>ИНН</b>.</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IsIP (Индивидуальный предприниматель)</b> – если передано значение <b>true</b>, то загружается значение ссылки для кода ОКОПФ (<b>OOSCODE</b>) со значением <b>50102</b> из справочника <i>Организационно-правовые формы</i> для заявка участника и протокола.</li> </ul> <p>Комплексный атрибут <b>IndividualPersonForeignStateInfo (Физическое лицо иностранного государства)</b>.</p> <p>Если в загружаемом пакете указан данный атрибут, то в поле <b>Тип организации</b> указывается значение <i>Физическое лицо иностр. гос.</i></p> <p>Комплексный тип <b>NameInfo (Полное наименование)</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LastName (Фамилия)</b> – загружается в поле <b>Фамилия</b>.</li> <li>• <b>FirstName (Имя)</b> – загружается в поле <b>Имя</b>.</li> <li>• <b>MiddleName (Отчество)</b> – загружается в поле <b>Отчество</b>.</li> <li>• <b>TaxPayerCode (Код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог)</b> – для заявки участника и протокола загружается в поле <b>Аналог ИНН</b>.</li> </ul>
--	--	--

Таблица 15 – Атрибут «Quotation»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Amount	Сумма	Для заявки участника загружается в поле <b>Сумма</b> . Для протокола загружается в поле <b>Предлагаемая цена группы полей Ценовое предложение</b> .
CurrencyCode	Код валюты	Не загружается.

Таблица 16 – Атрибут «Document»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
FileGuid	Уникальный идентификатор файла	Загружаются вложения в поле <b>GUID</b> .
FileName	Имя файла	Используется в качестве наименования вложения.
Name	Название документа	Не загружается.
Type	Тип документа	Не загружается.

### 1.3.2.2 Результат рассмотрения протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (QuotationsRequest449FIResultProtocolConsiderationResult)

#### 1.3.2.2.1 Базовый тип «ProtocolConsiderationResultType»

Таблица 17 – Базовый тип «ProtocolConsiderationResultType» (тип «ProtocolConsiderationResultType»)

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
NotificationNumber	Номер извещения	Выгружается значение поля <b>Номер извещения в ЕИС</b> .
ConsiderationType	Тип ввода протокола рассмотрения заявок	Выгружается <b>IndividualDecision (С индивидуальным решением каждого члена комиссии)</b> .
Выбор: • EtpCommission • EsopCommission	Комиссия ВСПЗ	Комплексный атрибут <b>EtpCommission (Комиссия ЭТП)</b> не выгружается. В комплексный атрибут <b>EsopCommission (Комиссия ВСПЗ)</b> выгружаются данные из группы полей <b>Информация о комиссии</b> протокола: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Id (Идентификатор комиссии в ВСПЗ)</b> – выгружается <b>COMMISSION_ID</b>, если заполнен.</li> <li>• <b>Name (Наименование комиссии)</b> – выгружается значение поля <b>Наименование комиссии</b>.</li> <li>• <b>Comment (Комментарий к комиссии)</b> – выгружается значение поля <b>Дополнительная информация</b>.</li> <li>• <b>Members (Члены комиссии)</b> – выгружается группа полей <b>Состав комиссии</b> протокола.</li> </ul> Тип <a href="#">EsopProtocolCommissionMember<sup>18</sup></a> ( <b>Член комиссии из ВСПЗ</b> ).
Documents (Необязательный элемент)	Прикрепленные к протоколу документы	Множественный атрибут <b>Document (Информация о документе протокола)</b> . Выгружаются вложения протокола, кроме вложений с категорией, указанной в параметре системы <b>Документация ДСП</b> . Комплексный тип <a href="#">ProtocolDocumentInfoType<sup>19</sup></a> .

#### 1.3.2.2.1.1 Тип «EsopProtocolCommissionMember» (Член комиссии из ВСПЗ)

Таблица 18 – Тип «EsopProtocolCommissionMember» (Член комиссии из ВСПЗ)

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор члена комиссии в ВСПЗ	Выгружается номер позиции члена комиссии ( <b>POS</b> ).
Etpld	Идентификатор члена комиссии на ЭТП	Не выгружается.
FirstName	Имя	Выгружается значение поля <b>Имя</b> .
LastName	Фамилия	Выгружается значение поля <b>Фамилия</b> .
MiddleName	Отчество	Выгружается значение поля <b>Отчество</b> .
Position	Должность	Не выгружается.
RoleRegNumber	Регистрационный номер роли члена комиссии по справочнику из ЕИС	Выгружается роль члена комиссии.
IsPresent	Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок	Выгружается <b>false</b> , если для записи включен признак <b>Отсутствовал</b> , иначе выгружается <b>true</b> .

### 1.3.2.2.1.2 Комплексный тип «ProtocolDocumentInfoType»

Таблица 19 – Комплексный тип «ProtocolDocumentInfoType»

Атрибут	Описание	Выгрузка из ГЗ
FileGuid	Уникальный идентификатор файла	Выгружается файл на ЭТП, его идентификатор на площадке сохраняется в поле <b>GUID</b> и выгружается в составе протокола.
FileName	Название файла	Выгружается имя файла.
Name	Название документа	Выгружается имя файла.
Type	Тип документа	Атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol</b> – категории 53-58 (электронный аукцион), 76, 77, 78 (запрос предложений) 110, 111, 112, 113, 114 (конкурс) 116 (запрос котировок), 176 (запрос котировок ЭЗК20).</li> <li>• <b>PrintForm</b> – категория 9.</li> <li>• <b>Other</b> – файлы иных категорий.</li> </ul>

### 1.3.2.2.2 Расширение базового типа «ProtocolConsiderationResultType»

Таблица 20 – Расширение базового типа «ProtocolConsiderationResultType»

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Applications	Результаты рассмотрения заявок	Множественный атрибут <b>Application</b> (Результат рассмотрения заявки). Тип <b>ProtocolApplicationConsiderationDecisionRankNumberType</b> (Результат рассмотрения заявки с порядковым номером). Выгружаются данные из заявок участников в составе протокола.
ConsiderationDateTime	Дата подведения итогов	Выгружается значение поля <b>Дата подведения итогов</b> .

#### 1.3.2.2.2.1 Тип ProtocolApplicationConsiderationDecisionRankNumber Type (Результат рассмотрения заявки с порядковым номером)

Таблица 21 – Тип «ProtocolApplicationConsiderationDecisionRankNumberType» (Результат рассмотрения заявки с порядковым номером)

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор заявки	Выгружается идентификатор заявки <b>etpkey</b> .
CommissionDecision	Общий результат комиссии по заявке	Тип <b>ApplicationCommissionConsiderationDecisionRankNumberType</b> (Общий результат комиссии по заявке).

MemberDecisions	Результаты рассмотрения членов комиссии по заявке	<p>Множественный атрибут <b>MemberDecision</b> (<b>Результат рассмотрения заявки протокола членом комиссии</b>).</p> <p>Если для заявки участника признак <b>Ввести информацию о голосовании</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включен, заполняется данные из группы полей <b>Решение комиссии/Поименное голосование</b>;</li> <li>• выключен, заполняется для каждого члена комиссии протокола, для которых выключен признак <b>Отсутствовал</b> и роль отличается от <i>Эксперт, Секретарь комиссии (без права голоса)</i>.</li> </ul> <p>Не выгружаются члены комиссии протокола, которые удовлетворяют одному из условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• включен признак <b>Отсутствовал</b>;</li> <li>• обладает ролью <i>Эксперт</i>;</li> <li>• обладает ролью <i>Секретарь комиссии (без права голоса)</i>.</li> </ul> <p><u>Заполнение блока, если признак Ввести информацию о голосовании включен</u><sup>[21]</sup>.</p> <p><u>Заполнение блока, если признак Ввести информацию о голосовании выключен</u><sup>[22]</sup>.</p>
PreferenceDecisions	Набор решений о предоставлении преференций	<p>Множественный атрибут <b>Decision</b> (<b>Решение о предоставлении преференции</b>).</p> <p>Тип <u>ArrayOfPreferenceDecisionType</u><sup>[23]</sup> (<b>Набор решений о предоставлении преференций</b>).</p>

Таблица 22 – Заполнение блока, если признак «Ввести информацию о голосовании» включен

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
MemberId	Идентификатор члена комиссии	Выгружается номер позиции члена комиссии ( <b>POS</b> ).

DecisionStatus	Принятое решение по заявке	<p>Выгружается значение поля <b>Голос</b> решения члена комиссии для заявки участника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Considering</b> – воздержался.</li> <li>• <b>Approved</b> – за.</li> <li>• <b>Rejected</b> – против. Выгружается, если в поле <b>Результат рассмотрения</b> группы полей <b>Информация о допуске</b> выбрано значение <i>Отказ в допуске к участию / Не соответствует требованиям</i>, что соответствует записи с типом <b>Rejected</b>.</li> <li>• <b>Refused</b> – Против (для протокола <b>QuotationsRequestReviewingProtocolConsiderationResult</b>). Выгружается, если в поле <b>Результат рассмотрения</b> группы полей <b>Информация о допуске</b> выбрано значение <i>Отклонен</i>, что соответствует записи с типом <b>Refused</b>.</li> </ul> <p>В случае, если в поле <b>Результат рассмотрения</b> группы полей <b>Информация о допуске</b> указано значение <i>Допущен</i> то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для ЭТП ГПБ выгружается значение <b>Refused</b>;</li> <li>• для ЭТП РТС-Тендер выгружается значение <b>Rejected</b>.</li> </ul>
RefusalBasements	Идентификаторы причин отказа	Не выгружается.
Explanation	Обоснование решения	Не выгружается.

Таблица 23 – Заполнение блока, если признак «Ввести информацию о голосовании» выключен

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
MemberId	Идентификатор члена комиссии	Выгружается номер позиции члена комиссии ( <b>POS</b> ).
DecisionStatus	Принятое решение по заявке	<p>Если признак <b>Ввести информацию о голосовании</b> включен, выгружается значение поля <b>Результат рассмотрения</b> заявки участника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Considering</b> – не указано.</li> <li>• <b>Approved</b> – соответствует требованиям.</li> <li>• <b>Rejected</b> – отказ в допуске к участию/не соответствует требованиям.</li> <li>• <b>Refused</b> – отклонен.</li> </ul>
RefusalBasements	Идентификаторы причин отказа	<p>Множественный атрибут <b>Id</b> (<b>Идентификатор причины отказа</b>).</p> <p>Выгружается <b>ETPKEY</b> записей группы полей <b>Причины отклонения (ЭТП)</b>.</p>
Explanation	Обоснование решения	Не выгружается.

ApplicationRankNumber	Порядковый номер заявки	Не выгружается.
-----------------------	-------------------------	-----------------

Таблица 24 – Тип «ArrayOfPreferenceDecisionType» (Набор решений о предоставлении предпочтений)

Атрибут	Описание	Выгрузка из «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Decision	Решение о предоставлении предпочтений	<p>Комплексный тип <b>PreferenceDecisionType</b> (Решение о предоставлении предпочтений):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PreferenceCode</b> (Код предпочтения) – выгружается значение поля <b>Краткое наименование (SHORTNAME)</b> записи справочника <i>Особенности размещения</i>.</li> <li><b>IsSelected</b> (признак, указывающий на то, что предпочтение одобрено комиссией) – выгружается значение <b>true</b>, если для выгружаемой записи группы полей <b>Соответствие участника требованиям, ограничениям</b> в поле <b>Соответствие</b> указано значение <i>Соответствует</i>. Для выгружаемой записи группы полей <b>Наличие у участника преимуществ</b> в поле <b>Предоставляется</b> указано <i>Да</i>. Выгружается значение <b>false</b>, если для выгружаемой записи группы полей <b>Соответствие участника требованиям, ограничениям</b> в поле <b>Соответствие</b> указано значение <i>Не соответствует</i>. Для выгружаемой записи группы полей <b>Наличие у участника преимуществ</b> в поле <b>Предоставляется</b> указано значение <i>Нет</i>.</li> </ul>

### 1.3.2.3 Подписанный протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ЭЗК449 (SignedQuotationsRequest449FIRResultProtocolType)

#### 1.3.2.3.1 Базовый тип «SignedConsiderationProtocolType»

##### 1.3.2.3.1.1 Тип «SignedConsiderationProtocolType» (Информация о подписанном протоколе рассмотрения заявок)

Таблица 25 – Тип «SignedConsiderationProtocolType» (Информация о подписанном протоколе рассмотрения заявок)

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
NotificationNumber	Номер извещения	Не загружается.

PurchaseMethod	Способ закупки	Не загружается.
ProtocolType	Тип протокола	Не загружается.
ConsiderationType	Тип ввода протокола рассмотрения заявок	Не загружается.
EtpCommission	Комиссия ЭТП	Не загружается. <a href="#">Комплексный тип EtpProtocolCommissionType</a> <sup>24</sup> .
PublishDate	Дата подписания/публикации протокола	Загружается в поле <b>Дата подписания протокола</b> .
Documents	Прикрепленные к протоколу документы	Не загружается. Множественный атрибут <a href="#">Document</a> <sup>17</sup> ( <b>Информация о документе протокола</b> ).

Таблица 26 – Комплексный тип «EtpProtocolCommissionType»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
Id	Идентификатор комиссии на ЭТП	Не загружается.
Name	Наименование комиссии	Не загружается.
Members	Члены комиссии	Не загружается. Множественный атрибут <b>Member</b> (тип <b>EtpProtocolCommissionMemberType</b> ): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id (Идентификатор члена комиссии на ЭТП);</li> <li>• FirstName (Имя);</li> <li>• LastName (Фамилия);</li> <li>• MiddleName (Отчество);</li> <li>• Position (Должность);</li> <li>• Role (Наименование роли члена комиссии);</li> <li>• IsPresent (Признак присутствия члена комиссии при рассмотрении заявок).</li> </ul>

### 1.3.2.3.1.2

### Расширение базового типа «SignedConsiderationProtocolType»

Таблица 27 – Расширение базового типа «SignedConsiderationProtocolType»

Атрибут	Описание	Загрузка в «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ»
---------	----------	---

Applications	Информация о заявках подписанного протокола	Не загружается. Множественный атрибут <b>Application</b> (Информация о заявке подписанного протокола).
ConsiderationDateTime	Дата подведения итогов	Не загружается.

## НАШИ КОНТАКТЫ

### Звоните:

(495) 784-70-00

### Пишите:

bft@bftcom.com

### Будьте с нами online:

[www.bftcom.com](http://www.bftcom.com)

### Приезжайте:

129085, г. Москва,  
ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

### Дружите с нами в социальных сетях:



[vk.com/bftcom](https://vk.com/bftcom)



[t.me/ExpertBFT\\_bot](https://t.me/ExpertBFT_bot)

